



TECHNIKA CZYSZCZENIA KANAŁÓW

WYSOKOCIŚNIENIOWY POJAZD CZYSZĄCY

**Zastosowanie:**

czyszczenie rur
czyszczenie kanałów sanitarnych
czyszczenie kanałów przemysłowych

Zbiornik wody:

zgodnie z życzeniem klienta – do 14 000 l. łącznej pojemności zbiorników, ze stali nierdzewnej, stali lub tworzywa sztucznego, z otworem rewizyjnym

**Wskaźnik poziomu zawartości:**

wskaźnik rurkowy z pływakami

Napełnianie:

DN 50, z szybko zamykającymi się zasuwami i samooczyszczającym się filtrem

Pompa wysokiego ciśnienia:

wydatek: do 408 l/min przy ciśnieniu 175 bar, pneumatyczny zawór regulacji ciśnienia

**Instalacja wysokiego ciśnienia:**

bezstopniowy, hydrauliczny napęd dużego bębna bęben zamocowany na stałe do dennicy albo dający się odchylić - zamocowany do dennicy bądź wysięgnika bęben dostosowany dla węża DN 25 (do 360 m) mały bęben obsługiwany hydraulicznie lub ręcznie, dostosowany dla węża DN 13 (do 120 m)

Wyposażenie:

Skrzynka narzędziowa, wanna na węże po lewej i prawej stronie pojazdu, imadło, skrzynka na odpadki, halogenowy reflektor roboczy, pistolet ciśnieniowy, sygnalizacja niedostatku wody, opróżnianie z resztek wody, radiowe zdalne sterowanie, kamera podglądu jazdy do tyłu, hydrauliczny podnośnik linowy, licznik metrów z wskaźnikiem cyfrowym, ogrzewanie zimowe, myjka do mycia rąk, dająca się ogrzać szafka ubraniowa, tablice reklamowe, itd.



Wyłączny przedstawiciel firmy KROLL na rynek polski:

Firma Sezam Instal sp.j.

45-131 Opole

ul. Cygana 1

Telefon **+48 77 457 84 98**

Fax **+48 77 457 84 90**

email: fsi@op.pl

