

HOCHLEISTUNGS - KANALSPÜLTECHNIK



- Chassis:** MAN, TGS 26.480 6x2-2 BL
- Aufbau:** KROLL Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH
Typ K 1,0 - 3,5 - 10,0 / 29 P
Wasseraufbereiter mit Wassertaschen, alle Arbeitsfunktionen voll automatisch gesteuert über CAN-BUS Technik (KROLL-CANMATIC)
- Einsatzbereich:** Kanalreinigung mit Wasseraufbereitung / Sinkkastenreinigung
- Merkmale:** Kombinationsbetrieb Saugen und Hochdruckspülen
Variable Wasser- und Schlammkammer
Entleerung durch Ausstoßkolben
Automatisch arbeitende Wasseraufbereitung, abschaltbar
- Vakuumpumpe:** Wasserringpumpe CVS VacuStar WR 4000, Saugleistung 4.000 m³/h
- Hochdruckpumpe:** URACA, P 4 - 45, Spülleistung 544 l/min bei 175 bar Druck
Pratissolli, KE 30, Spülleistung 70 l/min bei 130 bar Druck
- Ausrüstung:** "Self-Cleaning-Control" automatische Endreinigung aller Komponenten des WRS Systems ohne Eingreifen des Bedieners, Schlauchspeicherkassette mit Simultanausleger DN 125, teleskopierbar, zusammen um 180° mit HD-Haspel schwenkbar, mit paralleler Führung des Saug- und Hochdruckschlauches über den Ausleger, HD-Haspel mit 180 m/ DN 32, separate Hochdruckpumpe zum Betrieb der kleinen HD-Haspel, kleine HD-Haspel, hydr. mit 80 m DN 13, Rückfahrkamera, Tiefsaugeinrichtung mit Luftkompressor, Funkfernbedienung, Restwasserentleerung, Handwascheinrichtung, elektrische Seilwinde, Umfeld Beleuchtung, Meterzähleinrichtung, Schallschutz - und Seitenverkleidung

HIGH PERFORMANCE SEWER CLEANING



- Chassis:** MAN, TGS 26.480 6x2-2 BL
- Superstructure:** KROLL Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH
Type K 1,0 - 3,5 - 10,0 / 29 P
Recycler with water reservoirs, automatically control via CAN-BUS technique (KROLL CANMATIC)
- Operation Area:** Sewer cleaning with water recycling / Catch pit cleaning
- Features:** Combined operation of suction and high-pressure mode
Automatically-operated Water-Recycling-System
Variable water and sludge compartment
Discharge by pneumatically operated piston
- Vacuum Pump:** Liquid water ring pump CVS VacuStar WR 4000, capacity 4.000 m³/h
- High-pressure Pump:** URACA, P 4 - 45, capacity 544 l/min at 175 bars
Pratissolli, KE 30, capacity 70 l/min at 130 bar
- Equipment:** "Self-Cleaning-Control" (water-recycling-system), cassette hose DN 150 with simultaneously guided boom, telescopic, 180 ° slew able together with the high-pressure hose reel with simultaneous guiding of the suction hose together with the hose boom, HP hose reel with 180 m / DN 32, separate high-pressure pump for the small high-pressure hose reel, small high-pressure hose reel hydr. with 60 m hose / DN 13, reserve camera system, radio remote control, residual water emptying system, hand wash system, elec. winch, digital meter counter, noise reduction side cover for high-pressure as well as vacuum pump, deep suction system with compressor, surrounding field lighting, etc.