


NEU



EINSATZBEREICH

- Fäkalgrubenentsorgung
 - Sinkkastenreinigung
- Entsorgung mobiler Toilettenanlagen
 - Brauchwassertransport
- Fettabscheiderentsorgung



MERKMALE

- Volumen 1.000/1.500 oder 2.000 Liter
- innen & außen verzinkter Stahlbehälter
- unabhängiges Arbeiten mit Separatmotor
- mit oder ohne Tandemanhänger lieferbar
 - Kurze Lieferzeiten



ROVAC 1000/1500/2000 der Sauganhänger für Ihre Arbeit

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Behälter:

Zylindrischer Stahlbehälter, innen und außen verzinkt, Mannloch auf Behälterscheitel, Sauganschluss 2", Lackierung: rot (RAL3020)

Vakuumpumpe:

Rotations-Kompressor-Schieberpumpe, Druck max. 0,5 bar, Vakuum max. 90%, Luftschalldämpfer, Ölabscheider, automatische Schmierung, Manometer, Umschalthebel Saugen-Drücken

Antrieb:

Benzinmotor „KOHLENER“, 2-Zylinder, luftgekühlt, Hand- & Elektrostart, Starterbatterie

Fahrgestell:

Tandemanhänger, Stützbeine, Ausstattung nach STVZO, Betriebserlaubnis

Techn. Parameter:

	Tankvolumen	Luftleistung Vakuumpumpe	Motorleistung
ROVAC 1000:	1.000 l	1.000 l/min	6,0 kW
ROVAC 1500:	1.500 l	1.600 l/min	8,5 kW
ROVAC 2000:	2.000 l	2.000 l/min	12,5 kW

Abmessungen

	ohne Anhänger(LxBxH)	mit Anhänger(LxBxH)
ROVAC 1000:	2.000 x 1.000 x 1.250 mm	3.540 x 1.700 x 1.700 mm
ROVAC 1500:	2.400 x 1.100 x 1.350 mm	3.740 x 1.800 x 1.850 mm
ROVAC 2000:	2.800 x 1.200 x 1.450 mm	3.740 x 1.800 x 1.950 mm

Gewichte

	Leergew. o. Anh.	Leergew. m. Anh.	zul. Gesamtgewicht
ROVAC 1000:	407 kg	624 kg	1.500 kg
ROVAC 1500:	472 kg	725 kg	2.000 kg
ROVAC 2000:	797 kg	1.050 kg	2.500 kg

Zubehör:

2 x Saugschlauch NW 60 x 2 m,



KONTAKT:



KROLL Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH
 Rudolf-Diesel-Str. 85 – 89;
 D – 46485 Wesel
 Tel.: (0281) 95 279 - 0
 Fax: (0281) 89 650
 www.kroll-fahrzeugbau.de
 info@kroll-fahrzeugbau.de



HELLMERS GmbH Fahrzeugbau
 Röbbeler Straße 25
 D – 16909 Wittstock
 Tel.: (03394) 40 23 - 0
 Fax: (03394) 40 23 - 33
 www.hellmers-fb.de
 fahrzeugbau@hellmers-fb.de

