

KANALSPÜLTECHNIK

HOCHDRUCKSPÜLER 21

**Einsatzbereiche:**

Rohrreinigung
Kanalreinigung
Industriereinigung

Wasserbehälter:

nach Kundenwunsch bis 14.000 Liter Gesamtvolumen
aus Edelstahl, Stahl oder Kunststoff, mit Mannloch.

Inhaltsanzeige:

Röhrenschauglas mit Schwimmer

Befülleinrichtung:

DN 50, mit Schnellschlussschiebern und selbstreinigendem
Filter

Hochdruckpumpe:

Spüleleistung bis 408 l/min bei 175 bar Druck, mit
pneumatischem Druckregelventil

Hochdruckanlage:

Große Hochdruckhaspel mit stufenlos hydraulischem
Antrieb fest am Verschlussboden angebaut – oder
schwenkbar am Verschlussboden bzw. am Ausleger
angebaut, ausgelegt bis 360 m / DN 25.
Kleine Hochdruckhaspel hydraulisch oder von Hand
betätigt, ausgelegt bis 120 m / DN 13

Ausrüstung:

Werkzeugkasten, Schlauchwannen links und rechts,
Schraubstock, Schrottkasten, Halogener Arbeitsschein-
werfer, Spritzpistole, Wassermangelwarnanlage,
Restwasserentleerung, Funkfernbedienung, Rückfahrkamera,
hydraulische Seilwinde, Meterzähleinrichtung mit digitaler
Anzeige, Winterheizung, Handwascheinrichtung, beheizbarer
Kleiderschrank, Werbetafeln, etc.

