



KANALSPÜLTECHNIK

KOMBI 28 P / PE

**Einsatzbereiche:**

Kanalreinigung
Sinkkastenreinigung
Klärschlamm Entsorgung
Grubenentsorgung
Industriereinigung
Gefahrgutentsorgung Klasse 3, 5.1, 6.1, 8 und 9

Merkmale:

Kombinationsbetrieb Saugen und Hochdruckspülen
Variable Wasser- und Schlammkammer
Entleerung durch Ausstoßkolben

Behältergröße:

bis 18.000 Liter Gesamtvolumen

Vakuumpumpe:

Saugleistung bis 3.000 m³/h bei 60 % Vakuum (400 mbar)

Hochdruckpumpe:

Spüleleistung bis 500 l/min bei 170 bar Druck, mit pneumatischem Druckregelventil

Verschlussboden:

über den vollen Querschnitt hydraulisch nach oben zu öffnen mit Zentralverriegelung pneumatisch

Sauganschluss:

im Verschlussboden DN 100 mit Perrot oder TW- Kupplung
Ausleger frei wählbar nach Kundenwunsch

Inhaltsanzeigen:

mit innenliegendem Schwimmer und äußerer Skala,
Ausführung mit PE-Kugel

Ausrüstung:

schwenkbare HD-Haspel ausgelegt bis 360 m / DN 25, kleine HD-Haspel ausgelegt bis 120 m / DN 13, Auslaufschürze, Schlauchwanne links und rechts, Werkzeugkasten, Schraubstock, Spritzpistole, Halogen Arbeitsscheinwerfer, CAN-BUS-Steuerung, Funkfernbedienung, hydraulische Seilwinde, Meterzähleinrichtung mit digitaler Anzeige, Rückfahrkamera, Handwascheinrichtung, Winterheizung, Werbetafeln, etc.

