

GEFAHRGUTTRANSPORT

SITTELAUFLIEGER 36 PESA



Einsatzbereiche:

Großfäkalgrubenentsorgung
 Klärschlammentsorgung
 Deponiewassertransport
 Abscheiderreinigung
 Gefahrgutentsorgung Klasse 3, 5.1, 6.1, 8 und 9

Merkmale:

Kombinationsbetrieb Saugen und Hochdruckspülen
 Variable Wasser- und Schlammkammer
 Entleerung durch Ausstoßkolben

Behältergröße:

bis 30.000 Liter Gesamtvolumen (29.000 + 1.000 l)

Vakuumpumpe:

Saugleistung bis 3.000 m³/h bei 60 % Vakuum (400 mbar)

Hochdruckpumpe:

Spülleistung von 30 - 100 l/min bis 170 bar Druck

Verschlussboden:

über den vollen Querschnitt hydraulisch nach oben zu öffnen mit Zentralverriegelung pneumatisch

Sauganschlüsse

im Verschlussboden DN 100 mit Perrot oder TW- Kupplung
 Ausleger frei wählbar nach Kundenwunsch

Inhaltsanzeige:

mit innenliegendem Schwimmer und äußerer Skala,
 Ausführung mit PE-Kugel

Ausrüstung:

Vakuumanlage unter dem Auflieger hydraulisch angetrieben,
 Auslaufschürze, HD-Haspel ausgelegt bis 120 m / DN 13
 Schlauchwanne links und rechts, Werkzeugkasten,
 Halogener – Arbeitsscheinwerfer, Wassermangelwarnanlage,
 Restwasserentleerung, luftgedertes Achs-Aggregat mit
 ABS-Ausrüstung, Teleskop-Stützvorrichtung, Schraubstock,
 Unterlegkeil, Winterheizung, Werbetafeln, etc.

